

HRT82FK

Pannello tasti funzione per stanza Hotel

HRT82FK è un pannello che raccoglie 4 tasti funzione per poter accedere a servizi aggiuntivi da parte dell'ospite dell'Hotel.

I tasti funzione sono poi associati - attraverso il controllore di stanza **PR821CH** - alle segnalazioni LED che compaiono all'esterno della porta sul lettore **HRT82MF**.

Il pannello **HRT82FK** si collega al controllore **PR821CH** mediante il bus CLK/DTA in parallelo alle equivalenti linee di segnale del lettore **HRT82MF** MIFARE 13.56 MHz per l'accesso alla stanza.

Se il pannello venisse utilizzato in ambito Controllo Presenza, i tasti funzione possono essere associati a modalità di ingresso / uscita del personale o ad altre funzioni in ambito building automation.



□ Dati Tecnici / Prestazioni

Tecnologia	Pannello con quattro tasti funzione "touch"
Indicazioni	LED per ciascun pulsante
Interfaccia verso il controllore	Mediante bus a due fili CLK/DTA (interfaccia RACS)
Software di configurazione	Roger VDM in inglese
Segnalazioni	Buzzer (con controllo dell'intensità sonora)
Funzioni accessorie	Tamper contatto NC 100mA / 24V
Alimentazione	10 – 15 Vcc
Consumo di corrente	60 mA medio
Temperatura e umidità di utilizzo	Per uso da interno, IP41, Classe II, -10 °C / +50 °C, Max 95% senza condensazione
Dimensioni e peso	85 (L) x 85 (A) x 27 (P) mm; 100 g

