

HRT82MF

Letture MIFARE per accesso stanza Hotel

HRT82MF funziona come lettore di accesso alla stanza Hotel in combinazione con il controllore **PR821CH**. Dispone di campanello "touch" e utilizza lo standard MIFARE 13.56 MHz per l'accesso alla stanza.

Fornisce inoltre quattro segnalazioni a LED con icone studiate appositamente per l'ambito alberghiero - richiesta di assistenza, non-disturbare, ... Le icone rispondono all'attivazione dei tasti funzione "touch" del pannello **HRT82FK**.

Il lettore **HRT82MF** è esteticamente coordinato con il controllore di stanza **PR821CH** e con il pannello funzioni **HRT82FK**.

Grazie al bus CLK/DTA si collega al controllore di stanza e da questo, via bus RS485 e interfaccia USB o interfaccia LAN, al PC di reception dove poter eseguire il controllo e la gestione dell'intero Hotel.



□ Dati Tecnici / Prestazioni

Tecnologia RFID	Letture MIFARE 13,56 MHz ISO14443A, utilizzabile con badge MFC-1 e MFC-2
Portata di lettura	Fino a 7 cm con badge Ultralight o Classic
Interfaccia verso il controllore	Mediante bus a due fili CLK/DTA (interfaccia RACS)
Software di configurazione	Roger VDM in inglese
Segnalazioni	Buzzer (con controllo dell'intensità sonora) 4x LED per le segnalazioni fornite dal pannello tasti funzione
Funzioni accessorie	Funzione campanello porta "touch"; Tamper contatto NC 100mA / 24V
Alimentazione	10 – 15 Vcc
Consumo di corrente	70 mA medio
Temperatura e umidità di utilizzo	Per uso da interno, IP41, Classe II, -10 °C / +50 °C, Max 95% senza condensazione
Dimensioni e peso	85 (L) x 85 (A) x 27 (P) mm; 100 g

