

## S-KC

### Citofono GSM 2-4-8-utenze

**S-KC** è un citofono GSM per piccoli condomini e limitato a massimo 8 utenze. Permette di rispondere ai visitatori in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento: il citofono GSM chiama infatti numeri di telefono (GSM o di linea fissa) ed effettua una comunicazione audio bidirezionale come un qualsiasi citofono tradizionale.

Il citofono **S-KC** permette di aprire remotamente porte e cancelli e un qualsiasi dispositivo di apertura semplicemente premendo una combinazione di tasti del proprio telefono; le aperture possono essere anche ottenute con un SMS o con la funzione CLIP, cioè la telefonata senza risposta al numero di telefono installato nel citofono (purché il numero chiamante sia presente nella memoria dell'**S-KC**).

**S-KC** è un dispositivo "all-in-one" facile e semplice da installare e da usare: è semplicemente necessario connettere l'alimentazione, inserire una scheda SIM e memorizzare almeno un numero di telefono dove ridirezionare le chiamate per ciascun pulsante di chiamata (2 o 4 o 8).

I codici di ordine del citofono sono: S-KC-2, S-KC-4, S-KC-8 in funzione dei pulsanti disponibili. Il formato del citofono e la disponibilità di accessori di montaggio lo rendono adatto alla sostituzione di impianti esistenti.



□ Dati Tecnici / Prestazioni	
<b>Funzioni</b>	Dispositivo "All-in-One" Comunicazione verso linee GSM o PSTN Alta qualità della comunicazione audio Installazione rapida e semplice Attivazione delle uscite relè con i tasti del telefono, con la funzione CLIP o mediante SMS Chiamata del visitatore a 5 numeri di telefono per ogni tasto di chiamata Programmazione via SMS
<b>Contenitore</b>	Corpo in plastica/alluminio, adatto ad un uso in esterno, con housing dotato di tettuccio Montaggio superficiale
<b>Uscita</b>	A relè NA/NC
<b>Memoria</b>	Fino a 5 numeri chiamati per ogni pulsante 100 numeri CLIP (per l'attivazione da remoto con chiamata senza risposta e senza costo)
<b>Alimentazione</b>	12 – 18 Vcc
<b>Consumo di corrente</b>	Di picco: 2A In trasmissione: 250 mA Idle: 40 mA
<b>Banda GSM</b>	Quad band 850/900/1800/1900 MHz
<b>Antenna</b>	Antenna integrata (SMA)
<b>Temperatura e umidità di utilizzo</b>	Classe IV, -25 °C / +60 °C, Max 95% senza condensazione
<b>Dimensioni e peso</b>	125 (L) x 220 (A) x 30 (P) mm; 0,5 kg
<b>Accessori</b>	A richiesta sono disponibili i seguenti accessori: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentatore 230 Vca / 15.0 Vcc (cod. MW-15168)</li> <li>■ Antenna GSM con prolunga e adesivo</li> </ul>