Dispositivi di Comunicazione WiFi AH HaLow - IEEE802.11 ah

V.1.0-2025/IT

Dispositivi WiFi AH

I dispositivi della serie WPC-832-AH sono conformi IEEE 802.11ah e offrono una connettività a lunga distanza, un basso consumo energetico e l'integrazione con sistemi WiFi esistenti.

- Maggiore portata e miglior penetrazione ostacoli fisici
- Ridotto consumo energetico
- Possibilità di collegare un gran numero di dispositivi
- Ampia gamma di configurazioni possibili

WPC-832-AH-E

- Interfaccia Ethernet 10/100M auto
- Uso come Access Point o Station Mode
- WiFi HaLow, IEEE 802.11ah, 850~925 MHz
- Potenza TX: 20 dBm; Sensibilità RX: 81~106 dBm
- Porta USB-C per Setup
- Alimentazione: 5 ~ 36 Vcc, morsetti e jack 3,5
- Consumo: RX 15 mA @ 3,3 V, TX 190 mA @ 3,3 V
- Condizioni di uso: temperatura -15 ~ 75°C
- Dimensioni: A:27 x L:72 x P:70 mm, peso 125 g inclusa antenna

WPC-832-AH-485

- Interfaccia RS232/485, connettore DB9 e morsettiera, Baud Rate da 1,2 a 230,4 Kbps, parità none/even/odd, stop bit 1/1.5/2, data bit 5/6/7/8
- Supporto Modbus e connessione fino a 8 client TCP
- WiFi HaLow, IEEE 802.11ah, 850~925 MHz
- Potenza TX: 20 dBm; Sensibilità RX: 81~106 dBm
- Configurazione mediante pagina Web
- Alimentazione: morsetti 5 ~ 36 Vcc o USB-C (5Vcc)
- Consumo: RX 15 mA @ 3,3 V, TX 190 mA @ 3,3 V
- Condizioni di uso: temperatura -15 ~ 75°C
- Dimensioni: A:28 x L:95 x P:58 mm, peso 175 g

DOINGPRO
Automazione Accessi · Controllo accessi · Rilevazione Traffico · Video-sorveglianza · Dispositivi GSM e VOIP

I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
T. **+39 051 6211553**
M. **+39 335 238046**
Email: **info@doingsecurity.it**
Web: **www.doingsecurity.it**