

Comandi per Chiusure Automatiche

V.1.0-2026/IT



Tastiere autonome


L'accesso a porte e cancelli condominiali, parcheggi riservati, ascensori è semplice con le tastiere autonome della gamma DoingPRO. Caratterizzate da housing anti-vandalo o per credenziali multiple, rappresentano la soluzione ideale per ogni applicazione.

- Soluzioni anti-vandalo
- Soluzioni multi-credenziale
- Uscita relè per il comando dell'automatismo
- Elettronica resinata per uso in esterno in qualsiasi condizione ambientale
- Ampia flessibilità applicativa



F01

- Terminale stand-alone + bus Wiegand
- Lettore capacitivo di impronte digitali
- Tastiera 3x4 touch retroilluminata
- Lettore di prossimità 125 kHz
- Memoria: 200 impronte e 10000 PIN / UID
- 1x IN digitale, 1x Relè impulso 0 ~ 300 s
- Grado di protezione IP65
- Utilizzo: T. -30 ~ 60°C, UR. <90%
- Alimentazione 12~24 Vcc/ca
- Assorbimento: 150 mA max
- Dimensioni: A:139 x L:70 x P:20 mm
- Peso: 475 g

EPR2OW26

- Tastiera con lettore di prossimità 125 kHz
- Matrice 2x6, tasti retro-illuminati
- Pulsante campanello
- Robusto housing, IP68
- LED bi-colore
- Memoria per 2000 codici PIN o RFID
- Modalità di lavoro: solo tessera, tessera e PIN, tessera o PIN
- Alimentazione: 12~24 Vcc @ 60 mA max
- Utilizzo: T. -45~60°C, UR. <90%
- Dimensioni: A:120 x L:56 x P:18 mm



Comandi via GSM o WiFi






Comandare un automatismo via GSM o mediante dispositivi indossabili, è diventata un'abitudine della vita moderna. I dispositivi DoingPRO consentono di eliminare i telecomandi e la loro gestione, semplificando le attività di installazione e amministrazione.

Soluzioni affidabili ed economiche
Versioni 4G e WiFi
Programmazione via SMS, IP o WiFi
Schedulazioni e Log eventi



G202.4G

- Controllo di un automatismo
- Versione 4G, 1000 memorie utente
- Programmazione con SMS
- Conferma di apertura e di chiusura del cancello via SMS
- Input/Output: 1 ingresso digitale per la gestione di dispositivi di allarme, 1 uscita relè 6A@240 Vca
- Contenitore plastico, antenna SMA inclusa nella confezione
- Alimentazione 9 ~36 Vcc @ 1 A
- Utilizzo in quadro protetto (IP42), temp. -10°C ~60°C, U.R. < 90% senza condensa
- Dimensioni: A:72 x L:84 x P:32 mm
- Peso: 300 g

OPEN IoT

- Connettività LAN e WiFi, 802.11 b/g/n
- Modalità di controllo passo-passo oppure APRI e CHIUDI con i due relè separati
- Gestione di 50 utenti
- App disponibile per Android e iOS; supporto Apple Watch e Alexa
- Input/Output: 3 ingressi digitali, 2 uscite relè NA/NC 0,5A@42 Vcc di picco
- Contenitore plastico, antenna SMA con prolunga inclusa nella confezione
- Alimentazione: PoE o 230Vca @ 5 W max
- Dimensioni: A:84,5 x L:112,5 x P:36,5 mm





I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
PH: **+39 051 6211553**
Email: **info@doingsecurity.it**
Web: **www.doingsecurity.it**